

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG6P4X
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58.2 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	27.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	39.3 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	74.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	265 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	484 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	660 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	62 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	67 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.0
Energieffektivitetsindex	58
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	348 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	433 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	150 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	181 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	62 dB(A)

den 12 juni 2023
