

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens
Modellbeskrivning: LC85KDK60
Årlig energiförbrukning: 43,8 kWh/a
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 30
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 76,1 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 55 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: E
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 220,0 m ³ /h / 430,0 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 550 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 46 dB / 60 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 65 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,49 W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: LC85KDK60
Årlig energiförbrukning : 43,8 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 0,9
Flödesdynamisk effektivitet : 30
Energieffektivitetsindex : 50,4
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 430 Pa
Maximalt luftflöde : 550 m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 127,5 W
Märkeffekt för belysningssystemet : 2,6 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 198 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,49 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W
Ljudeffektnivå : 60 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564