



# OP8637S

## Pyrolysugn

Installation: Inbyggd  
Design: Craft  
Färg sidor: Rostfritt stål  
Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm  
5 Air Flow system, Ungsvolym 71 liter, Pyrolytic cleaning (ASKO) BW, Defrosting (ASKO) BW



5 Air Flow system



Ungsvolym 71 liter

### Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Stektermometer

### Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Nettovolym (gammal energietikett): 71 l
- Antal baknivåer: 5
- OpenView
- Ugnsskenor
- 1 ugnsgaller
- 1 djup bakplåt
- Låg panna av rostfritt stål

### Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred
- LED ikoner

### Program

- Över- och undervärme
- Grill
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- Undervärme och varmluft
- Varmluft och undervärme
- Upptining
- Tallriksuppvärmning
- Snabbuppvärmning

### Design och integration

- Dörrmaterial: Rostfritt stål och glas
- Färg sidor: Rostfritt stål
- Behandling som förhindrar fingeravtryck
- Justerbara fötter: 4
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56 × 55 cm

### Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- Soft Close™
- Barnsäkring
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Pyrolytrensning

### Teknisk data

- El-förbrukning i stand-by-läge: 1 W
- Energiklass: A+
- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 1 kWh
- Effekt: 0,69 kWh
- Energiförbrukningen för konventionell ugn (gammal energietikett): 0,94 kWh
- Energiförbrukningen för varmluftsgugn (gammal energietikett): 0,9 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W



- Frekvens: 50-60 Hz
- Antal faser: 1

#### Dimensioner

- Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Vikt utan emballage: 40,8 kg

#### Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Vikt emballerad produkt: 46 kg
- Produktnummer: 738807
- EAN-kod: 3838782519543

