

KMDA 7634 FR

Induktionshäll med integrerad fläkt  
med två PowerFlex-kokzoner och planmonterad fläkt



- Elegant design – planmonterad fläkt
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Intuitivt snabbval med siffrader – SmartSelect
- Flexibel och snabb – 4 kokzoner inklusive 2 PowerFlex-områden
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor

A++

EAN: 4002516329947 / Materialnummer: 11491410 /  
Gamla materialnummer: 26763402DFS

| Design   |                       |
|--|-----------------------|
| Elegant glaskeramikyta   | •                     |
| Glaskeramikfärg  | Svart                 |
| Ram av rostfritt stål runtom                                     | •                     |
| Ovanpåliggande montering   | •                     |
| Planmonterad fläkt   | •                     |
| Utrustning av kokzoner   |                       |
| Antal kokzoner   | 4                     |
| Antal kokområden   | 2                     |
| Maximalt antal kokkärl   | 4                     |
| PowerFlex-kokzoner   |                       |
| Antal  | 2                     |
| Typ  | PowerFlex-Kochbereich |
| Storlek i mm   | Ø 150 – 230           |
| Maximal effekt i W   | 2,10                  |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 3,00                  |
| Maximal TwinBooster-effekt i W                                   | 3650                  |
| 1. kokzonen  |                       |
| Position   | vänster               |
| Typ  | PowerFlex-brygga      |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 4800                  |
| Maximal effekt i W   | 3400                  |
| 2. kokzonen  |                       |
| Position   | höger                 |
| Typ  | PowerFlex-brygga      |
| Storlek i mm   | 230 x 390             |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 4800                  |
| Maximal effekt i W   | 3400                  |
| Maximal TwinBooster-effekt i W                                   | 7300                  |
| Användarkomfort  |                       |
| Miele@home   | •                     |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                    | •                     |
| Digital visning av effektsteg                                    | •                     |
| Markörfärg   | Gul                   |
| Uppkokningsautomatik   | •                     |
| Permanent kastrulligenkänning                                    | •                     |
| Varmhållning   | •                     |
| Stop&Go-funktion   | •                     |
| Recall-funktion  | •                     |
| Äggklocka  | •                     |
| Avstängningsautomatik  | •                     |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | •                     |
| Indikering för mättnad kolfilter                                 | •                     |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter                                  | •                     |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte                      | •                     |
| Effektivitet och hållbarhet                                      |                       |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D)                           | A++                   |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år                                 | 23,8                  |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass                                 | A                     |
| Belysningseffektivitetsklass                                     | -                     |

KMDA 7634 FR

Induktionshäll med integrerad fläkt  
med två PowerFlex-kokzoner och planmonterad fläkt



EAN: 4002516329947 / Materialnummer: 11491410 /

Gamla materialnummer: 26763402DFS

|   |       |
|---|-------|
| Fettfiltreringseffektivitetsklass   | A     |
| ECO-paket   | •     |
| <b>Skötselkomfort</b>   |       |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra  | •     |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover                                    | •     |
| Torkskydd   | •     |
| <b>Filtersystem</b>   |       |
| Antal maskindisktåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1     |
| <b>Frånluft</b>   |       |
| Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)                                       | 570   |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                              | 73,0  |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13                          | 59,0  |
| <b>Cirkulationsdrift</b>  |       |
| Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                       | 510   |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                              | 75,0  |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13                          | 61,0  |
| <b>Säkerhet</b>   |       |
| Säkerhetsavstängning  | •     |
| Spärrfunktion   | •     |
| Driftspärr  | •     |
| Integrerad kylfläkt   | •     |
| Överhettningsskydd  | •     |
| Restvärmeindikering   | •     |
| <b>Tekniska data</b>  |       |
| Dimensioner, mm (bredd)   | 806   |
| Dimensioner, mm (höjd)  | 201   |
| Dimensioner, mm (djup)  | 526   |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering                          | 780   |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm  | 194   |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering                           | 500   |
| Vikt, kg  | 22    |
| Total anslutningseffekt, KW   | 7,50  |
| Spänning i V  | 230   |
| Frekvens i Hz   | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m   | 2     |
| <b>Medföljande tillbehör</b>  |       |
| Antal anslutningskablar med stickpropp  | Ja    |



KMDA 7634 FR

Induktionshäll med integrerad fläkt  
med två PowerFlex-kokzoner och planmonterad fläkt

